

Guia de Manutenção e Limpeza para Painéis Acústicos PET

Instruções claras para garantir a durabilidade e aparência.

1. Manutenção Regular: Remoção de Poeiras

Para a limpeza de rotina, o painel pode ser simplesmente aspirado para remover qualquer acumulação de pó na superfície.



Dica Essencial: Testar Primeiro

Antes de aplicar qualquer método de limpeza, teste-o sempre numa pequena área pouco visível da superfície do painel para garantir que não ocorrem danos.

2. Ação Imediata: Derrames de Líquidos

Remova imediatamente qualquer líquido derramado com um pano limpo e húmido que não liberte fibras ou algodão, para evitar que adiram ao painel.



4. Manchas Persistentes: Solução de Lixívia



Utilize uma solução de 10% de lixívia diluída em 90% de água tépida. Após a aplicação, remova completamente qualquer resíduo de lixívia com um pano limpo e humedecido.



Cuidado: Nunca Esfregar!

Não esfregue o painel com panos ou outros agentes de limpeza, pois esta ação pode danificar permanentemente a superfície. A limpeza deve ser feita pressionando suavemente.

3. Sujidade Ligeira: Limpeza com Água ou Detergente



Para manchas que penetraram, pressione levemente a área com um pano limpo e água até secar.



Alternativamente, use uma solução de água com detergente líquido de pH neutro, não abrasivo e sem solventes.