

HOSPITALITY

hotel, restaurante, residencial, escritório, hospital
 hotel, restaurant, résidentiel, bureau, hôpital | hotel, restaurant, residential, office, hospital



Pele sintética para contract

Tissu enduit pour collectivités | Coated fabric for the contract market

PANTANAL

aspecto pele natural | aspect cuir | leather look

www.carlosnatal.pt



Aplicação: estofos | Utilisation: revêtement de sièges | Use: upholstered seats



Para uma manutenção eficaz, limpar regularmente com um pano humedecido com um sabão neutro. Enxaguar sempre com água limpa. Todos os detergentes solventes, lixívia, antinódos disponíveis no mercado que não fizerem parte da NF para Revestimentos são de evitar. Limpar imediatamente algumas nódoas, como por exemplo as de tinta, café, vinho, eosina ou jeans, a fim de evitar a penetração na massa do tecido e permanecerem definitivas.
 Atenção: não poderemos ser responsabilizados por problemas de migração ligados à má qualidade das tinturas. Estaremos isentos de qualquer responsabilidade por problemas originados pelo incumprimento das instruções de lavagem, utilização e manutenção.

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.
 Attention: nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migrations liés à une teinture de mauvaise qualité. Nous dégageons toute responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non-respect des consignes d'entretien.

Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by NF. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl.
 Be careful: we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. We waive all responsibility for problems arise out of ignoring the cleaning instructions.



Conforto e leveza
 Confort et légèreté
 Comfort and lightness



Disponível em stock
 Disponible en stock
 Available from stock



Impermeável à água
 Imperméabilité à l'eau
 Waterproof fabric



Longevidade
 Longévité
 Longevity



Reciclável
 Recyclable
 Recyclable



Quimicamente inerte
 Chimiquement inerte
 Chemically inert



Variação de cores: existem pequenas variações de cores entre os diferentes lotes.
 Des variations tolérables de coloris d'un bain à autre peuvent se manifester
 Batch to batch variations may occur within commercial tolerances

PANTANAL

Pele sintética
Tissu enduit | Coated fabric




VERMELHO 01086023



GELO 01086009



ENCARNADO 01086003




TERRA 01086022




GRENAT 01086010




NACAR 01086015



BLEUET 01086021




MAÇÃ 01086014




PRATA 01086006




CREME 01086011



ATOLL 01086008



EUCALIPTO 01086002




CINZA 01086024



NATURAL 01086016



NOITE 01086004




BAMBU 01086025




CHUMBO 01086007



ARGILA 01086017



AMARELO 01086005



PRUNE 01086019




PRETO 01086001




CASTANHA 01086012



CHOCOLATE 01086018



FUCHSIA 01086020



CITRINO 01086013

Composição Composition | Composition: 89 % PVC | 7,5 % PES | 3,5% CO

Peso Poids | Weight: 810 g/m² ± 5 %

Largura Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 30 m

Espessura Épaisseur | Thickness: 1,35 mm ± 0,10 mm



Classe ignífuga UNE EN 1021-1:2006 M2 (NF P 92-512:1986)
Classement de feu UNE EN 1021-2:2006 B2 (DIN 4102-1)
Fire proof norm BS 5852:2006 CRIB 5 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8



Abrasão Martindale UNE EN 14465:2004 + A1:2007 | EN ISO 12947-2 (12 kPa)
Abrasion Martindale Nº de ciclos | Nombre de cycles | No. of cycles: 700.000
Abrasion resistance Nível de comportamento | Niveau de comportement | Level of behaviour: Class A



Solidez da cor à luz EN ISO 105-B02: ≥6
Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light




Antibacteriano ISO 22196: 2011
Antibactérien Taxa de inibição | Taux d'inhibition | Inhibition rate: > 99,9%
Antibacterial Sem crescimento bacteriano | Pas de croissance bactérienne | No bacterial growth




Antifúngico NP EN 14119 (MÉTOD0 B2:2005)
Antifongique Inibição do crescimento fúngico | Inhibition de la croissance fongique | Fungal growth inhibition
Antifungal



SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF
Absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
Absence of azo compounds, phthalates and DMF



Resistente à Hidrólise
Résistant à l'hydrolyse
Hydrolysis resistant